



Rebel P15

La Sharkoon Rebel P15 es una moderna fuente de alimentación ATX 3.1 que cuenta con la certificación de eficiencia Gold de Cybenetics y está equipada con un conector de 12 V 2x6 para las últimas tarjetas gráficas para juegos. También ofrece una refrigeración fiable para sistemas exigentes gracias a su ventilador silencioso y duradero de 120 mm con rodamiento magnético híbrido. Y, por supuesto, la fuente de alimentación viene con una gama completa de protecciones eléctricas.

Características

■ CERTIFICACIÓN GOLD DE CYBENETICS

Con su certificación Gold de Cybenetics, la Rebel P15 impresiona por su alto grado de eficiencia energética, que no solo reduce el consumo de energía, sino que también significa una menor generación de calor.

■ COMPATIBILIDAD ATX 3.1 PREPARADA PARA EL FUTURO

La Rebel P15 se basa en el estándar ATX 3.1 actual y, por lo tanto, proporciona una fuente de alimentación preparada para el futuro que puede manejar incluso los requisitos de rendimiento más exigentes de los sistemas de hardware más recientes.

■ CONEXIÓN MODERNA PARA TARJETAS GRÁFICAS

Gracias a su conector 12V 2x6, el Rebel P15 está perfectamente preparado para las tarjetas gráficas de gama alta actuales y garantiza un suministro de energía estable y de alto rendimiento incluso bajo cargas exigentes.

■ VENTILADOR HÍBRIDO SILENCIOSO

El ventilador de 120 mm del Rebel P15 está equipado con un rodamiento magnético híbrido, que ofrece un rendimiento de refrigeración duradero con un nivel de ruido mínimo.

■ PROTECCIÓN INTEGRAL

Ya sea contra sobrecargas o sobretensiones, la Rebel P15 cuenta con una gama completa de protecciones para garantizar un alto nivel de seguridad para el sistema de hardware y sus componentes.

■ CABLEADO PRÁCTICO

La instalación de la Rebel P15 en su equipo de hardware es más fácil gracias al diseño texturizado y flexible de los cables fijos de la fuente de alimentación.

Especificaciones

Nombre de producto	Rebel P15
Certificaciones	Cybenetics Gold
Factor de forma	ATX 3.1
Potencia continua	650 W
En conformidad con ErP	✓
Garantía	7 años*
Tecnología	DC/DC
Durabilidad	Mín. 100.000 horas
Temperatura operativa	0 a +40 °C
Consumo de energía en modo de espera	Máx. 0,25 W
Peso incl. cables fijos	Rebel P15 650: 1,845 kg Rebel P15 750: 1,887 kg Rebel P15 850: 1,963 kg

Dimensiones (L x An x Al)	140 x 150 x 86 mm
Color de la carcasa	Negro

* Válido solo en países con garantía del fabricante aplicable. Consulta las condiciones de garantía en el sitio web del fabricante.

Ventilador

Tamaño del ventilador	120 mm
Tipo de rodamiento	Rodamiento magnético híbrido

Cable y conectores

Configuración del cable	Fijo
Cables planos	✓
Máxima longitud de cable	100 cm
Longitud de cable de la placa base	55 cm
Longitud de cable de la CPU	65 + 15 cm
Longitud de cable de 12V-2x6	60 cm
Longitud de cable de PCIe	50 cm + 15 cm
Longitud de cable al primer conector periférico	50 cm
Conector a la placa base 24 pines	1
Conector CPU 4+4 pines	1
Conector CPU 8 pines	1
Conector PCIe 6+2 pines	Rebel P15 650: 2 Rebel P15 750: 4 Rebel P15 850: 4
Conector 12V-2x6	1
Conector SATA	6
Conector IDE	2

Contenidos del paquete

Rebel P15, Cable de alimentación, Tornillos de montaje

Código de barras

Rebel P15 650	4044951045013
Rebel P15 750	4044951045020
Rebel P15 850	4044951045037



Entrada

Voltaje	100 - 240 VAC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Corriente de entrada (110/230 V)	Rebel P15 650: 8 A / 4 A Rebel P15 750: 9 A / 4.5 A Rebel P15 850: 10 A / 5 A

Protecciones

OCP (protección contra sobrecorriente)	✓
OVP (protección contra sobretensión)	✓
UVP (protección contra subtensión)	✓
SCP (protección contra cortocircuito)	✓
OTP (protección contra sobretemperatura)	✓
OPP (protección contra sobrecarga)	✓

Contenidos del paquete

CE, FCC, CB

Salida

12 V Rail(es)	1
Carga 3,3 V	18 A
Carga 5 V	18 A
Máx. potencia combinada 3,3 V + 5 V	100 W
Carga 12 V1	Rebel P15 650: 54.1 A Rebel P15 750: 62.5 A Rebel P15 850: 70.8 A
Máx. potencia combinada 12 V	Rebel P15 650: 649.2 W Rebel P15 750: 750 W Rebel P15 850: 849.6 W
Carga 5 VSB	3 A
Carga -12 V	0,3 A
Carga de 12V-2x6	Rebel P15 650: 450 W Rebel P15 750: 600 W Rebel P15 850: 600 W

