

Ficha Técnica

LN-POS80-CK-UB

La LN-POS80-CK-UB es una impresora térmica POS de alta velocidad con cortador automático, diseñada para entornos comerciales como supermercados, restaurantes y puntos de venta minoristas. Ofrece impresión confiable de recibos, bajo nivel de ruido, compatibilidad con múltiples interfaces y soporte para códigos de barras 1D y 2D. Su diseño compacto facilita la instalación y el mantenimiento. Con conexión USB y Bluetooth.



Parámetro	Especificación
Nombre del modelo	LN-POS80-CK-UB
Tipo	Impresora térmica POS con cortador automático
Método de impresión	Térmico
Resolución	203 DPI / 8 dots/mm
Ancho de impresión	72 mm (576 dots)
Velocidad de impresión	260 mm/s
Interfaces / conexiones	USB + Bluetooth
Interfaz para cajón de efectivo	RJ11
Fuente de alimentación (entrada)	100-240V AC, 50-60 Hz
Salida de alimentación	24V DC / 2.0A (externa)

Comandos compatibles	ESC/POS compatibles
Memoria RAM	8 MB
FLASH	8 KB + NV bitmap 256 KB
Soporte de caracteres	ASCII (9×17, 12×24), chino (GB18030 24×24), definibles por el usuario
Códigos de barras soportados	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93; 2D: PDF417, QR Code
Sensores / detección	Papel terminado, cubierta abierta, falta de papel (opcional), no extracción de papel impreso (opcional)
Indicadores LED	Encendido (verde), falta de papel (rojo), error (rojo)
Alarma (buzzer)	Sí, integrado
Tipo de papel	Papel térmico estándar para recibos
Ancho del papel	79.5 ± 0.5 mm
Grosor del papel	0.056 a 0.1 mm
Diámetro máximo del rollo	80 mm (máximo)
Carga de papel	Carga fácil (easy paper loading)
Corte de papel	Manual o automático
Condiciones de operación	-10 °C a 50 °C, humedad 25 % a 80 % RH
Condiciones de almacenamiento	-40 °C a 70 °C, ≤ 93 % RH (a 40 °C)
Dimensiones exteriores	145 × 195 × 144 mm (ancho × largo × alto)
Peso neto	1.5 kg
Fiabilidad	TPH: 150 km; Cortador: 2,000,000 cortes; Motor: 360,000 horas
Compatibilidad de controladores	Windows (WIN7, WIN8, Vista, XP, 2000); Linux (Ubuntu 12.04/14.04, 32/64 bits)

Características destacadas

Impresión rápida, bajo ruido, soporte 1D/2D,
fácil mantenimiento, interfaz para cajón de
efectivo, interfaces opcionales
USB/Serial/Ethernet

